

ОПИСАНИЕ:

Профилактическая присадка в дизельное топливо для безопасного выведения влаги из топливного бака.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Облегчает запуск в холодное время года
- Защищает топливную аппаратуру от коррозии
- Нейтрализует и выводит воду из топливного бака
- Устраняет перебои в работе двигателя
- Предотвращает образование льда
- Безопасна для сажевого фильтра
- Упаковка рассчитана на 40 – 60 литров дизельного топлива
- Рекомендована при заправке низкокачественным дизельным топливом, содержащим воду, а также при образовании конденсата в топливном баке (в межсезонье или при хранении автомобиля на крытом паркинге)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость

Плотность: 0,80 г/см³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать топливо без дозаправки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

310 ml жестяной баллон Art. Ln2104

